



Utskriftsdato: 09.11.2006 Revisjonsdato: 09.11.2006

1. INFORMASJON OM PRODUKT, PRODUSENT OG IMPORTØR

- 1.1 Handelsnavn: **DRYJOINT**
1.2 Importør: BASF CC Norway, Granerud Industriområde, 2120 Sagstua
Telefon: 62 97 00 20 Telefax: 62 97 18 85 Hjemmeside: www.basf-cc.no
1.3 Produsent: BASF CC BELGIUM NV, Berkenbossenlaan 6, 2400 Mol, Belgia
Telefon: +32 11 34 04 10 Telefax: +32 11 40 29 33 www.basf-cc.be
1.3 Kontaktperson: Erik Gabrielsen, mobiltelefon 91 87 98 00
1.4 For nødsituasjon: Giftinformasjonssentralen, telefon 22 59 13 00
1.5 Produktbeskrivelse: Sementbasert fugereparasjonsmasse

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

2.1 Bestanddeler som forårsaker fare:

| 2.1.1 CAS-nummer | 2.2.2 Navn på bestanddel | 2.2.3 Innhold | 2.2.4 Faresymboler og R-fraser |
|------------------|--------------------------|---------------|---|
| 65997-15-1 | Portlandsement | 30-60% | Xi Irriterende R-36,37,38 og 43. Se pkt. 15. |

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

- 3.1 Produktets sammensetning skal ikke representere noen vesentlig helsefare for brukere i tørr tilstand. Som våt masse kan produktet virke irriterende. Langvarig og gjentatt hudkontakt kan forårsake kjemiske brannskår, utslett og/eller eksem.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

- 4.1 Øyekontakt: Skyll øynene umiddelbart i minst 15 min. med store mengder rent vann eller øyeskylle-middel. Kontakt lege.
4.2 Hudkontakt: Vask/skyll med vann, etterfulgt med vann og såpe.
4.3 Innånding: Behandles symptomatisk.
4.4 Svelging: Gi vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Behandles symptomatisk.

5. TILTAK VED BRANN

- 5.1 Brannslukningsmidler: Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Stoffet er ikke brannfarlig.
5.2 Brannbekjempelse: Ikke relevant. Unngå innånding av røygasser ved å bruke åndedrettsvern.
5.3 Karakteristiske farer: Ikke brannfarlig.

6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

- 6.1 Tørr masse fjernes med støvsuging eller kost/brett. Unngå støvutvikling. Mindre mengder kan spyles vekk. Våt masse bør herde og senere fjernes mekanisk.

7. HÅNTERING OG LAGRING

- 7.1 Lagres utilgjengelig for barn på et tørt lager i lukket originalforpakning.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

- 8.1 Spesielle kontroll- og behandlingsprosedyrer: Ikke anbefalt.
8.2 Benytt egnet arbeidstøy, ugjennomtrengelige arbeidshansker og vernebriller. Ved støvutvikling anbefales bruk av støvmaske.

9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

- 9.1 Form/farge/konsistens: Fingradert sand og sementpuss i pulverform. Grå, hvit eller farget.
9.2 Lukt: Karakteristisk av sement
9.3 Løselighet: Delvis løselig i vann
9.4 Tetthet: 2,17 (våt) (spesifikk vekt)



10. STABILITET OCH REAKTIVITET

| | | |
|------|--------------|--|
| 10.1 | Stabilitet: | Farlige reaksjoner eller spaltingsprodukter ikke kjent |
| 10.2 | Reaktivitet: | Tørr masse tilsatt væske reagerer til en stiv alkalisk masse |
| 10.3 | Spaltning: | Ingen spesifikke, farlige spaltningsprodukter er angitt |

11. HELSEOPPLYSNINGER / TOKSIOLOGI

| | | |
|-------|-------------------------------|---|
| 11.1 | Sensibilisering: | Ingen kjent informasjon |
| 11.2 | Genotoksisitet: | Ingen kjent informasjon |
| 11.3 | Kreftfremkallende egenskaper: | Ikke kreftfremkallende |
| 11.4 | Reproduksjonstoksisitet: | Ingen kjent informasjon |
| 11.5 | Svelging: | Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk Kan gi magesmerter eller brekninger. |
| 11.6 | Hudkontakt: | Pulveret kan irritere huden |
| 11.7 | Kontakt med øyne: | Irriterende. Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie. |
| 11.8 | Helsefareinformasjon: | Produktet irriterer øynene og huden. Støv kan irritere luftveier/lunger. Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk Kan gi magesmerter og/eller brekninger. Gjentatt eller langvarig hudkontakt kan medføre avfetting og hudirritasjon og i enkelte tilfeller betennelsesreaksjoner (dermatitis). Vær oppmerksom på at pulveret gir en sterkt basisk løsning. |
| 11.9 | Andre helseeffekter: | Ikke kjent |
| 11.10 | Opptaksvei: | Hud- og/eller øyekontakt samt svelging |
| 11.11 | Målorgan: | Mage-tarm kanal, øynene og huden |
| 11.12 | Medisinske symptomer: | Irritasjon av øyne og slimhinner. Irritert hud. Irritasjonseksem. Kan fremkalle ubehag ved svelging. Kvalme eller oppkast. |
| 11.13 | Medisinsk informasjon: | Hudlidelser og allergier |

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

| | | |
|------|------------------------|--|
| 12.1 | Miljøfareopplysninger: | Anses ikke for å være miljøfarlig. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i henhold til bruksanvisning, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. |
| 12.2 | Mobilitet: | Delvis løselig i vann |
| 12.3 | Bioakkumulering: | Ingen kjent informasjon. |
| 12.4 | Nedbrytbarhet: | Lett nedbrytbart |
| 12.5 | Akutt fisketoksisitet: | Konsentrat i avløpssystemet kan forårsake en økning av pH-verdi. |

13. AVFALLSHÅNDTERING

| | | |
|------|---------------------|---|
| 13.1 | Behandlingsmetoder: | Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Gjenvinn og regenerer eller resirkuler, hvis mulig. Pulveret samles opp i tett pose og leveres til godkjent fylling. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf. 22 51 07 00. |
| 13.2 | Avfallsklasse: | Ikke spesialavfall etter Forskrift om spesialavfall. |

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

| | |
|------|---|
| 14.1 | Ikke klassifisert som farlig gods i noen transportklasse. |
|------|---|



15. LOVER OG FORSKRIFTER

| | | | |
|------|------------------------|--|--|
| 15.1 | Faresymboler: | Irriterende | |
| 15.2 | Fareklasse: | 3 | |
| 15.3 | Risiko-setninger: | R-36, 37, 38 og 43. Irriterer luftvei og hud, kan forårsake allergi | |
| 15.4 | Sikkerhets-setninger: | S-2,22,24,25,26,28,36,37 og 39. Unngå innånding av støv og kontakt med øyne og hud. Ved øyekontakt skylle med store mengder vann, kontakt lege. Ved hudkontakt, vask straks med vann. Benytt egnet verneklær, hansker og øyevern, Oppbevares utilgjengelig for barn. | |
| 15.5 | Stoffanmerkninger: | Innholder sement som gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker | |
| 15.6 | Referanselister: | Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE)). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002). | |
| 15.7 | Spesielle forskrifter: | Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier AT 548 (N). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen AT 524 (N). Fersk mørtel og betong kan gi eksem AT 447 (N). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Veiledning AT 361 (N). | |

16. RELEVANTE OPPLYSNINGER FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

| | |
|-----------------------------|--|
| Relevante risiko-setninger: | R-36/38: Irriterer øynene og huden |
| Bruksanvisning: | Detaljert bruksanvisning finnes på gjeldende produktdatablad |
| Revisjonsdato: | 31.10.2005 |
| Erstatter HMS-blad av: | 09.11.2006 |
| Databladstatus: | Godkjent |
| Forbehold om ansvar: | Informasjonen som er angitt i dette databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører samt vår nåværende kunnskap. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. Det er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper, da det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. |

Utarbeidet av:

Erik Gabrielsen (sign.)
BASF Construction Chemicals Norway